

### Lärche sibirisch us-hobelfallend, Rifts-/Halbrifts Larch siberian us-hobelfallend, rifts-/halfrifts



glatt/glatt  
smooth/smooth

beidseitig gerillt  
two-sided rilled

beidseitig genutet  
two-sided rough rilled

gebürstet  
brushed

#### Oberflächenveredelung mit RUBIO Monocoat Surface finishes with RUBIO Monocoat



beidseitig glatt, geschliffen  
& farbig geölt RMC E014 (Lärche)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E014 (Larch)

beidseitig glatt, geschliffen  
& farbig geölt RMC E008 (hellgrau)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E008 (light grey)

#### Technische Daten technical data

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stärke</b><br>Thickness                                                                    | <b>26/40 mm</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Breite</b><br>Width                                                                        | <b>143 mm</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Länge</b><br>Length                                                                        | <b>3000/4000/5100/6000 mm</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Profilierung</b><br>Profile                                                                | <b>glatt/glatt   gebürstet   beidseitig gerillt   beidseitig genutet</b><br>smooth/smooth   brushed   two-sided rilled   two-sided rough rilled                                   |
| <b>Oberfläche</b><br>Surface                                                                  | <b>4-seitig gehobelt, naturbelassen (als Option auch geschliffen/geölt bei glatten Oberflächen)</b><br>4-sides planed, unfinished (by request on smooth surfaces in sanded/oiled) |
| <b>Qualität</b><br>Grade                                                                      | <b>us-hobelfallend</b><br>us-unsorted                                                                                                                                             |
| <b>Toleranz</b><br>Tolerance                                                                  | <b>Stärke ca. +/- 0,5 mm – Breite ca. +/- 1,0 mm</b><br>thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm                                                                   |
| <b>Herkunft</b><br>Origin                                                                     | <b>Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft</b><br>Siberia from sustainable forests                                                                                              |
| <b>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2</b><br>Class of durability according DIN EN 350-2 | <b>II - III dauerhaft bis mäßig</b><br>II-III durable to middling                                                                                                                 |
| <b>Holzfeuchte</b><br>Moisture                                                                | <b>technisch getrocknet auf ca. 16 - 18 %</b><br>technically dried to approx. 16 - 18 %                                                                                           |
| <b>Gewicht</b><br>Weight                                                                      | <b>ca. 600 kg/m<sup>3</sup></b><br>approx. 6000 kg./m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| <b>Verlegung</b><br>Installation                                                              | <b>verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben</b><br>screw down installation                                                                             |
| <b>Empfehlung Unterkonstruktion</b><br>Recommended underconstruction                          | <b>Aluminium, Sibirische Lärche</b><br>Aluminium, siberian Larch                                                                                                                  |