

Produkt	Stabparkett
Product	Solid strips
Holzart	Eiche europäisch
species	European oak
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Botanic name	Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	QCXE
European mark according DIN EN 13556	QCXE
Stärke	22 mm
thickness	22 mm
Breite	60/70 mm
width	60/70 mm
Länge	300/400/500 mm
length	300/400/500 mm
Aufbau	Massiv
Composition	solid
Oberflächenveredelung	Naturlassen
surface finish	unfinished
Verbindung	vierseitig Nut und Feder
profile	tongue and groove 4 sides
Kanten	Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast)
edges	sharp edges (as special production also beveled)
Gewicht pro m²	15 kg
weight per sqm	15 kg.
Holzfeuchte	Ca. 9%
wood moisture	Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,105 m² K/W
thermal resistance	~ 0,105 sqm K/W
Produktionsnorm	analog DIN EN 13226
norm of production	analogue DIN EN 13226
Brandschutzklasse	Cfl-S1
fire class	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
class of formaldehyde	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
concentration of pentachlorophenol	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
longevity (biological)	
Bruchfestigkeit	NPD
break resistance	
Rutschverhalten	NPD
slide performance	
Sortierungsbeschreibung	Bei der Eiche Selekt handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punkstäbe mit einem Astdurchmesser bis circa 3 mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Selekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak selekt is one of our purest selections of solid strips. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 3 mm. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.